

参考

工事名称 日野市立仲田小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事

工事場所 日野市日野本町六丁目1番地の74

[illegible]

建築工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			屋根断熱改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
瓦棒固定工法						
高压洗浄・清掃		860	m ²			
錆止め塗装		860	m ²			
既存金網撤去 再取り付け		67.2	m			
パラペット天端 断熱材嵩増し処理		67.2	m			
パラペット端部YK ラインE取付		67.2	m			
妻側端部 YKラインE取付		45.4	m			
パラペット端部 補強用鋼板取付	80*30程度	67.2	m			
側溝屋外側 補強用鋼板取付	80*30程度	67.2	m			
側溝屋内側 補強用鋼板取付	W=70程度	67.2	m			
軒先端部 補強用鋼板取付	90*20程度	67.2	m			
妻側端部 補強用鋼板取付	70*10程度	45.4	m			
棟入隅部 補強用鋼板取付	80*20程度	67.2	m			
棟天端 補強用鋼板取付	170*170程度	33.6	m			
瓦棒 補強用ブラケット 取付		763	m ²			
リベットルーフ防 水HP	t=1.5LCS-R工法 平場 踏抜処理共 MIHD-HP15NU t=35	763	m ²			
リベットルーフ防 水HP	t=1.5 機械的固定工法 軒樋 絶縁シート共	96.1	m ²			
パラペット端部 塩ビ被覆鋼板取付	70*80*10程度 シーリング共	67.2	m			
側溝屋外側 塩ビ被覆鋼板取付	55*55程度	67.2	m			
側溝屋内側 塩ビ被覆鋼板取付	50*20程度	67.2	m			

[illegible]

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
《内装改修工事》						
壁 シナ合板張り	t=15mm 材工共	10.8	m ²			
壁 シナ合板張り	t=21mm 材工共	3.6	m ²			
天井 シナ合板張り	t=4mm 材工共	2	m ²			
天井下地組	合板張り下地 材工共	2	m ²			
屋内つや有合成樹脂 エマルジョンペイント塗 り (EP-G) 素地共	木部 木部素地ごしらえ EP-G 2回塗り (B種)	16.5	m ²			
貫通ボルト穴空け 費		16	か所			
貫通ボルト費	M10 Wナット 全ネジ	16	本			
無収縮モルタル埋 め	貫通ボルト上部 人工	1	式			
防球ガード	壁掛け用 取付共	12	基			
防球ガード	天吊型用 先端ブラケット アッパ ープレート付き 取付共	4	基			
防球ガード運搬費		1	式			
肋木 3 欄新設		2	基			
カーテンレール (材工共)	シングル SUS 天井直付	4	m			
《フェンス設置工事》						
<フェンス基礎工事>						
小規模 根切り (損料・手間)	人力 -	0.7	m ³			
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力 (締固め別途) -	0.2	m ³			
積込 (損料・手間)	バックホウ	0.5	m ³			
残土処分		0.5	m ³			

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			内外装その他改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建設発生材の運搬費	I 類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.5	m ³			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	3.5	m ²			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	3.5	m ²			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.1	m ³			
生コンクリート (普通) (材料費)	その他の市町村 普通21N/mm2 スランプ15	0.4	m ³			
人力打設 (賃料・手間)	10m ³ 未満	0.4	m ³			
コンクリート面 金ごて押え(手間)	張物下地	0.7	m ²			
<スチールメッシュ フェンス工事>	H=2400片開き潜り扉付き					
フェンス本体費	材工共	1	式			
片開き門扉	くぐり扉 材工共	1	組			
<空調室外機基礎 工事>						
小規模 根切り (損料・手間)	人力 -	0.9	m ³			
小規模 埋戻し (賃料・手間)	人力(締固め別途) -	0.1	m ³			
積込(損料・手間)	バックホ	0.9	m ³			
残土処分		0.9	m ³			
建設発生材の運搬費	I 類 郊外 2tダンプ 28.5km以下	0.9	m ³			
異形棒鋼 (材料費)	SD-295 D-10	0.1	t			
鉄筋加工・組立費 (手間) 小規模	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 施工規模 30t	0.1	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.1	t			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩西部地区 再生砕石 RC40	0.7	m ³			

[illegible]

建築工事		空調機設置に伴う建築工事			撤去処分工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<内部>						
床養生合板 撤去	人工	1	式			
カッター入れ	モルタル面 深さ20～30mm程度	6.7	m			
内部天井撤去(下 地・仕上げ共撤去)	天井下地+合板・ボード一重	2	m ²			
肋木撤去	3欄*2基 W2750*H2630	1	式			
カーテンレール撤去	シングル	3.2	m			
<外部>						
カッター入れ	コンクリート面 深さ20～30mm程度	0.8	m			
コンクリート撤去	- 無筋コンクリート	0.1	m ³			
舗装面切断 (カッ ター切断)	アスファルト舗装面 厚 5cm程度	9.1	m			
舗装版解体 (機械)	砕石路盤 (積込まで)	0.5	m ³			
<高木伐採>						
高木伐採	幹回り：約1900 運搬・処分費共	5	本			
高木伐採重機	クレーン、高所作業車	2	日			
<発生材積込費>						
発生材積込 (人力)	木材・内装材類	1.1	m ³			
発生材積込 (人力)	コンクリート・モルタル類	0.1	m ³			
<発生材運搬費>						
建設発生材の運搬 費	Ⅱ類 都市部 2tダンプ 5.0km以下	0.5	m ³			
建設発生材の運搬 費	Ⅲ類 木材類 都市部 2tダンプ 5.0km以下	1.1	m ³			

[illegible]

[illegible]